

רשת פלקס

מדריך מדידה להתקנת רשת הזזה

לחלון ממד עם מסילת הכנה ("סכין") קיימת

מדריך זה מסביר כיצד למדוד חלון ממד לצורך התקנת רשת הזזה, במקרה שבו קיימת בפרופיל החלון מסילת הכנה מובנית (הנקראת בשפה המקצועית "סכין"). המדידה הנכונה היא הבסיס להזמנת רשת בגודל מדויק.

על מה מדובר

בחלונות ממד רבים קיימת מראש, כחלק מפרופיל האלומיניום, מסילת "סכין" המיועדת להתקנת רשת הזזה בעתיד. כאשר ההכנה הזו קיימת, אין צורך בעבודות אלומיניום נוספות - מספיק למדוד את המידות הקיימות ולהזמין רשת מתאימה.

שלב 1: מדידת רוחב החלון

פותחים סרט מדידה ומודדים את הרוחב הפנימי הקיים של פתח החלון, מקצה לקצה.



אנחנו קודם כל מודדים
את רוחב החלון הקיים

מדידת רוחב פתח החלון בעזרת סרט מדידה



תוצאת המדידה: 52 ס"מ (במקרה זה)

💡 בדוגמה מהסרטון, רוחב פתח החלון נמדד כ-52 ס"מ.

שלב 2: הזזת כנף החלון

מזיזים את כנף החלון הנפתחת הצידה, כדי לחשוף את מלוא אורך מסילת ה"סכין" שלאורכה תיסע הרשת.



הזזת כנף החלון הצידה

שלב 3: איתור מסילת ה"סכין"

בוחנים ומזהים את מסילת ההכנה ("הסכין") הקיימת בפרופיל האלומיניום - זהו האלמנט שאליו תתחבר ותחליק רשת ההזזה.



ונמדוד את הגובה של הסכין - סכין

מסילת ה"סכין" - ההכנה הקיימת בפרופיל להתקנת הרשת

שלב 4: מדידת גובה מסילת ה"סכין"

מוודים את הגובה המלא של מסילת ה"סכין", מהקצה העליון ועד לקצה התחתון של ההכנה הקיימת.



מדידת גובה מסילת ה"סכין"



תוצאת המדידה: 91 ס"מ (במקרה זה)

בדוגמה מהסרטון, גובה המסילה נמדד כ-91 ס"מ. 💡

שלב 5: סיכום המידות והזמנה

לאחר שתי המדידות (רוחב וגובה), יש בידכם את כל הנתונים הדרושים להזמנת רשת הזזה אחת המתאימה במדויק לפתח החלון.



המידות הושלמו - מוכנים להזמנת הרשת

טבלת מידות לדוגמה

ממד	מידה שנמדדה
רוחב פתח החלון	52 ס"מ
גובה מסילת הסכין	91 ס"מ

טיפים חשובים

- תמיד למדוד בעצמכם בשטח ולא להסתמך על מידות ישנות או תוכניות - פתחי חלונות עשויים להיות שונים במעט זה מזה.
- למדוד בנקודה הצרה/קצרה ביותר, למניעת אי-דיוקים בהתקנה.
- לוודא שמסילת ה"סכין" רציפה לכל האורך הנמדד וללא נזקים או חסימות.
- במקרה של ספק לגבי קיום הכנה מובנית, כדאי לפנות לאיש מקצוע לבדיקה לפני ההזמנה.



מיסודו של ד"ר חנן 1978

רשת פלקס | נוסדו על ידי ד"ר חנן | 1978